

# Gefährdungsanalyse

ap-600.812

## Aluminium Klappbügelwagen mit Riefengummimatte



Aluminium Klappbügelwagen mit Riefengummimatte

Außenmaße: 995 x 600 x 990 mm (B/T/H)

Ladefläche: 900 x 600 mm (B/T)

Ladehöhe: 270 mm

Höhe Querrohr im Schiebebügel: 365 mm

(von Oberkante Ladefläche)

Ausführung:

\* Bügel klappbar

\* Ladefläche aus Riffelblech mit

Riefengummimatte, schwarz, 3 mm, beklebt

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit

Präzisionsrillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit

Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 150 kg

EAN-Nr.: 4035694040595

Eigengewicht: 19,5 kg

### Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:	nein
leichte dynamische Arbeit:	nein
statische Haltearbeit:	nein

### Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

### Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

1	Keine Folgen
2	Bagatellfolgen
3	Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
4	Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
5	Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694040595  
Zolltarifnummer: 87168000  
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft  
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld  
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

