## Gefährdungsanalyse

# VARIO TTE Die perfekte Form des Transports

## pl-150.010 Plattenwagen



Physische Gefährdung:
schwere dynamische Arbeit:
leichte dynamische Arbeit:
statische Haltearbeit:
nein

Plattenwagen

Außenmaße: 1.500 x 680 x 1.200 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.500 x 370 mm (B/T) Höhe Seitenbügel gemessen ab Oberkante

Rahmen: 915 mm

Höhe waagerechter Bügel gemessen ab

Oberkante Rahmen: 750 mm

Ausführung:

- \* Grundrahmen aus Rechteckrohr
- \* Aufbau aus Rundrohr, fest mit Grundrahmen verschweißt
- \* senkrechtes Rohr mittig
- \* Auflagenbreite 370 mm, Neigung ca. 5°
- \* Ladefläche aus Sperrholz

Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen (EasySTOP längs- und schmalszu bedienen), Lenkrollen mit Fußschutz, Radplatten an den 4 Ecken monti

Traglast: 500 kg

EAN-Nr.: 4035694010710 Eigengewicht:47,5 kg

#### Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen

Scheren

Maßnahme: Bed. Anleitung

Scheuern/schürfen

Stoßen: Kippen: \1 gering \2 gering

31 gering

Maßnahme: Bed. Anleitung Maßnahme: Bed. Anleitung

### Legende:

Risikogruppe:

noch mittel

gering

<u>Eintrittswahrs</u> cheinlichkeit: A = Gering (kaum möglich)

B = Mittel (durchaus möglich)

C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

Keine Folgen

2 Bagatellfolgen

3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)

4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl

5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694010710 Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

