

# Datenblatt

sg-200.520

Auffahrrampe mit beweglicher Lippe



## Außenmaße:

Breite: 2000 mm  
Tiefe: 1815 mm  
Höhe: 200 mm  
Gewicht: 282,5 kg

Konstruktion: Riffelblech (Stahl), fest verschweißt  
Farbe: RAL 9017 Verkehrsschwarz / lackiert (2K)  
Traglast: 7500 kg

- \* Lippenmaße: 2.000 x 300 mm (B/T)
- \* Höhe unter der Lippe: 190 mm
- \* geeignet als Einfahrhilfe in Seecontainer
- \* Neigung 7°
- \* Grundkonstruktion auf dem Boden aufliegend, ansteigend von 0 - auf 200 mm, bewegliche Lippe für weiteren Höhenausgleich
- \* nur auf ebenen Flächen bei voller Auflage der Seitenträger zu verwenden
- \* alle 4 Stück Ecken abgeschrägt
- \* verstärkte Stahlkonstruktion
- \* mit Tränenblechauflage 10/12 mm für die Lippe
- \* im vorderen Bereich um 10° abgewinkelt
- \* mit Tränenblechauflage 6/8 mm für die Rampe
- \* Rampe im hinteren Bereich unter dem Blech mit Flachstahlverstärkung 30 x 10 mm
- \* beidseitig Sicherungskette mit Schäkel zur Verschiebesicherung
- \* zentraler, ausziehbarer Hebebügel, zur Aufnahme mit einem Gabelzinken zum Transport/positionieren der Rampe
- \* inkl. Typenschild (seitlich links angebracht)

EAN-Nummer: 4035694011816  
Zolltarifnummer: 73269098  
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

[www.VARIOfit.eu](http://www.VARIOfit.eu)

