

sg-200.520

Platforma wjazdowa



Wymiary zewnętrzne:

Szerokość:	2000 mm	Konstrukcja:	blacha ryflowana (stal), spawany w całości
Głębokość:	1815 mm	Kolor:	RAL 9017 czarna / malowane (2K)
Wysokość:	200 mm	Nośność:	7500 kg
Waga:	282,5 kg		

- * wymiar blachy ruchomej: 2.000 x 300 mm (szer./gł.)
- * wysokość pod ruchomą krawędzią: 190 mm
- * stosowana jako podjazd na kontenery morskie
- * Nachylenie 7°
- * rampa spoczywa całą powierzchnią na podłożu, w czasie wjazdu wózka, wzniesienie podjazdu od 0 - 200 mm, ruchoma krawędź do regulacji wysokości
- * do stosowania wyłącznie na płaskich powierzchniach, z pełnym podparciem podpór bocznych
- * wszystkie 4 narożniki fazowane
- * wzmocniona konstrukcja stalowa
- * ruchoma krawędź z blachy żeberkowej 10/12 mm
- * z przodu pochylenie pod kątem 10°
- * rampa z blachy żeberkowej 6/8 mm
- * w tylnej części rampy, pod blachą, wzmocnienie z płaskownika 30 x 10 mm
- * po obu stronach łańcuch z szekla w celu zabezpieczenia przed przesuwaniem się platformy
- * na środku wyciągane zaczepy do podnoszenia/ustawienia platformy widłami wózka
- * z tabliczką znamionową (po lewej stronie)

Numer EAN: 4035694011816
Kod taryfy celnej: 73269098
Kraj pochodzenia: wspólnota europejska

