

# Gefährdungsanalyse

## sk-710.031 Stahlrohrkarre



### Stahlrohrkarre

Außenmaße: 550 x 740 x 1.600 mm (B/T/H)

Schaufelmaß: 300 x 260 mm (B/T)

Ausführung:

\* stabile Schweißkonstruktion

\* 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe

\* mit 2 Schutzblechen

Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

Radsatz:

Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit  
Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 65 mm

Traglast: 250 kg

EAN-Nr.: 4035694007000

Eigengewicht: 22 kg

### Physische Gefährdung:

|                            |      |
|----------------------------|------|
| schwere dynamische Arbeit: | nein |
| leichte dynamische Arbeit: | nein |
| statische Haltearbeit:     | nein |

### Mechanische Gefährdung:

|                   |           |                          |
|-------------------|-----------|--------------------------|
| Quetschen/Klemmen | ---       |                          |
| Scheren           | ---       |                          |
| Scheuern/schürfen | ---       |                          |
| Stoßen:           | A1 gering | Maßnahme: Bed. Anleitung |
| Kippen:           | A2 gering | Maßnahme: Bed. Anleitung |

### Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)  
B = Mittel (durchaus möglich)  
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Keine Folgen                      |
| 2 | Bagatelldfolgen                   |
| 3 | Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)  |
| 4 | Schwere Folgen (Dauerschäden mögl |
| 5 | Tödliche Folgen                   |

EAN-Nummer: 4035694007000  
Zolltarifnummer: 87168000  
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft  
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld  
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

