

Gefährdungsanalyse

sw-1303/AG

Doppel-Stirnwandwagen mit senkrechten Streben, RAL 7016



Doppel-Stirnwandwagen mit senkrechten Streben, RAL 7016

Außenmaße: 1.575 x 900 x 1.105 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.305 x 880 mm (B/T)

Ladehöhe: 305 mm

Ausführung:

* stabile Stahlkonstruktion

* mit 2 Stirnwänden steckbar,

Nutzhöhe: 800 mm

* Ladefläche aus Sperrholz, Siebdruckplatte

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgußfelge, mit

Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit

Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen (EasySTOP längs- und schmals zu bedienen) Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 1.200 kg

EAN-Nr.: 4035694078475

Eigengewicht: 72,5 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:	nein
leichte dynamische Arbeit:	nein
statische Haltearbeit:	nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:



A = Gering (kaum möglich)

B = Mittel (durchaus möglich)

C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Eintrittswahrscheinlichkeit:

Ausmaß:

1	Keine Folgen
2	Bagatellfolgen
3	Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
4	Schwere Folgen (Dauerschäden mögl
5	Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694078475
Zolltarifnummer: 87169090
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

