

# Fiche technique

sw-160.007/AG

Rayonnage cantilever mobile double face, RAL 7016



**Dimensions externes:**

Largeur: 540 - 1700 mm  
Profondeur: 830 mm  
Hauteur: 1800 mm  
Poids: 59 kg

**Dimensions internes:**

Largeur: 540 - 1700 mm  
Profondeur: 375 mm

Construction: acier, vissé, extensible  
Couleur: RAL 7016 gris anthracite / enduit de poudre  
Cap. de charge: 400 kg

- \* construction mécano-soudé en tube d'acier
- \* largeur réglable en continu
- \* 2 poteaux avec 8 bras
- \* 16 bras, simple (8 pièces par côté), longueur du bras: 375 mm  
CNC par bras 20 kg
- \* bras réglable en continu

---

**Jeu de roues:** Ø 160 x 40 mm, Caoutchouc thermoplastique, gris, anti-trace  
4 roues pivotantes (dont 2 roues avec frein EasySTOP et 1 avec blocage)  
roulement à billes  
EasySTOP d'un côté  
Plus de sécurité grâce au protège-pieds VARIOfit®

---

Numéro EAN: 4035694078598  
Numéro tarifaire: 87169090  
Pays d'origine: Communauté européenne

