

Datenblatt

sw-1604

Vierwandwagen mit senkrechten Streben



12
Jahre
Garantie

Außenmaße:

Breite:	1875 mm	Konstruktion:	Stahl, verschraubt, steckbar
Tiefe:	900 mm	Farbe:	RAL 5010 Enzianblau / pulverbeschichtet
Höhe:	1105 mm	Gewicht:	97,5 kg
Griffhöhe:	985 mm	Traglast:	1200 kg

Ladefläche: (B/T)

Material:	Sperrholz / Siebdruckbeschichtung / Dunkelbraun
Boden:	1605 mm x 810 mm
Ladehöhe/n:	305 mm

Ausführung:

Wandart: Stahlrohrverstrebung / Wandhöhe: 800 mm

Radsatz: Ø 200 x 50 mm, Elastikvollgummi, schwarz
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rillenkugellager
EasySTOP längs- und schmalseitig, auf beide Lenkrollen wirkend
Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

EAN-Nummer: 4035694004740
Zolltarifnummer: 87168000
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft



Datenblatt

sw-1604/AG

Vierwandwagen mit senkrechten Streben, RAL 7016



Außenmaße:

Breite:	1875 mm	Konstruktion:	Stahl, verschraubt, steckbar
Tiefe:	900 mm	Farbe:	RAL 7016 Anthrazitgrau / pulverbeschichtet
Höhe:	1105 mm	Gewicht:	97,5 kg
Griffhöhe:	985 mm	Traglast:	1200 kg

Ladefläche: (B/T)

Material:	Sperrholz / Siebdruckbeschichtung / Dunkelbraun
Boden:	1605 mm x 810 mm
Ladehöhe/n:	305 mm

Ausführung:

Wandart: Stahlrohrverstrebung / Wandhöhe: 800 mm

Radsatz: Ø 200 x 50 mm, Elastikvollgummi, schwarz
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rillenkugellager
EasySTOP längs- und schmalseitig, auf beide Lenkrollen wirkend
Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

EAN-Nummer: 4035694078505
Zolltarifnummer: 87169090
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

