# Gefährdungsanalyse



# sw-1604 Vierwandwagen mit senkrechten Streben



Vierwandwagen mit senkrechten Streben Außenmaße: 1.875 x 900 x 1.105 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.605 x 810 mm (B/T)

Ladehöhe: 305 mm Ausführung:

\* stabile Stahlkonstruktion

\* mit 2 Stirn,- und 2 Längswänden steckbar,

Nutzhöhe: 800 mm

\* Ladefläche aus Sperrholz, Siebdruckplatte Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgußfelge, mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen (EasySTOP längs- und schmals)

zu bedienen) Lenkrollen mitFußschutz

Traglast: 1.200 kg EAN-Nr.: 4035694004740 Eigengewicht:97,5 kg

## Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:
leichte dynamische Arbeit:
statische Haltearbeit:
nein
nein

### Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen

Scheren

Scheuern/schürfen --

Stoßen: A1 gering
Kippen: A2 gering

Maßnahme: Bed. Anleitung

Maßnahme: Bed. Anleitung Maßnahme: Bed. Anleitung

#### <u>Legende:</u>

Risikogruppe:

<u>Eintrittswahrs</u> cheinlichkeit: B = Mittel (durchaus möglich)

A = Gering (kaum möglich)

mittel

gering

C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

2

Ausmaß:

Keine Folgen

2 Bagatellfolgen

3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)

4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl

5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694004740 Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

