

# Datenblatt

sw-1614

Vierwandwagen mit senkrechten Streben



12  
Jahre  
Garantie

## Außenmaße:

Breite:	1875 mm	Konstruktion:	Stahl, verschraubt, steckbar
Tiefe:	900 mm	Farbe:	RAL 5010 Enzianblau / pulverbeschichtet
Höhe:	1105 mm	Gewicht:	95 kg
Griffhöhe:	985 mm	Traglast:	500 kg

## Ladefläche: (B/T)

Material:	Sperrholz / Siebdruckbeschichtung / Dunkelbraun
Boden:	1605 mm x 810 mm
Ladehöhe/n:	305 mm

## Ausführung:

Wandart: Stahlrohrverstrebung / Wandhöhe: 800 mm

**Radsatz:** Ø 200 x 40 mm, Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos  
2 Lenk- und 2 Bockrollen  
Rillenkugellager  
EasySTOP längs- und schmalseitig, auf beide Lenkrollen wirkend  
Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

EAN-Nummer: 4035694006775  
Zolltarifnummer: 87168000  
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft



# Datenblatt

sw-1614/AG

Vierwandwagen mit senkrechten Streben, RAL 7016



## Außenmaße:

Breite:	1875 mm	Konstruktion:	Stahl, verschraubt, steckbar
Tiefe:	900 mm	Farbe:	RAL 7016 Anthrazitgrau / pulverbeschichtet
Höhe:	1105 mm	Gewicht:	95 kg
Griffhöhe:	985 mm	Traglast:	500 kg

## Ladefläche: (B/T)

Material:	Sperrholz / Siebdruckbeschichtung / Dunkelbraun
Boden:	1605 mm x 810 mm
Ladehöhe/n:	305 mm

## Ausführung:

Wandart: Stahlrohrverstrebung / Wandhöhe: 800 mm

**Radsatz:** Ø 200 x 40 mm, Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos  
2 Lenk- und 2 Bockrollen  
Rillenkugellager  
EasySTOP längs- und schmalseitig, auf beide Lenkrollen wirkend  
Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

EAN-Nummer: 4035694076716  
Zolltarifnummer: 87169090  
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

