

# Gefährdungsanalyse

sw-2004

## Vierwandwagen mit senkrechten Streben



### Vierwandwagen mit senkrechten Streben

Außenmaße: 2.275 x 900 x 1.105 mm (B/T/H)

Ladefläche: 2.005 x 810 mm (B/T)

Ladehöhe: 305 mm

#### Ausführung:

\* stabile Stahlkonstruktion

\* mit 2 Stirn-, und 2 Längswänden steckbar,  
Nuthöhe: 800 mm

\* Ladefläche aus Sperrholz, Siebdruckplatte

Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

#### Radsatz:

Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgußfelge, mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen (EasySTOP längs- und schmal zu bedienen) Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 1.200 kg

EAN-Nr.: 4035694004757

Eigengewicht: 108 kg

### Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit: nein

leichte dynamische Arbeit: nein

statische Haltearbeit: nein

### Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen A1 gering Maßnahme: Bed. Anleitung

Scheren

Scheuern/schürfen ---

Stoßen: A1 gering

Kippen: A2 gering

Maßnahme: Bed. Anleitung

Maßnahme: Bed. Anleitung

Maßnahme: Bed. Anleitung

### Legende:

#### Risikogruppe:



1 Keine Folgen

2 Bagatelfolgen

3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)

4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl.)

5 Tödliche Folgen

A = Gering (kaum möglich)

B = Mittel (durchaus möglich)

C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

#### Ausmaß:

EAN-Nummer: 4035694004757

Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

