

Gefährdungsanalyse

sw-2012

Stirnwandwagen mit senkrechten Streben



Stirnwandwagen mit senkrechten Streben

Außenmaße: 2.175 x 900 x 1.105 mm (B/T/H)

Ladefläche: 2.045 x 880 mm (B/T)

Ladehöhe: 305 mm

Ausführung:

* stabile Stahlkonstruktion

* mit Stirnwand steckbar, Nutzhöhe: 800 mm

* Ladefläche aus Sperrholz, Siebdruckplatte

Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit

Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit

Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen (EasySTOP längs- und schmals

zu bedienen) Lenkrollen mitFußschutz

Traglast: 500 kg

EAN-Nr.: 4035694006669

Eigengewicht:82 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:	nein
leichte dynamische Arbeit:	nein
statische Haltearbeit:	nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694006669
Zolltarifnummer: 87168000
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

