## **Datenblatt**



## sw-210.007/AG Tragarmwagen zweiseitig, RAL 7016





Außenmaße: Innenmaße:

840 - 2200 mm Breite: 840 - 2200 mm Breite: Konstruktion: Stahl, verschraubt, ausziehbar Tiefe: Tiefe: 375 mm RAL 7016 Anthrazitgrau / pulverbeschichtet 830 mm Farbe: Höhe:

1800 mm Traglast: 400 kg Gewicht:

\* aus Stahlrohr geschweißt

- \* Breite stufenlos einstellbar
- \* 3 Pfosten mit je 8 Tragarmen
- \* 24 Tragarme (12 Stück je Seite), Nutzlänge 375 mm, Tragkraft pro Ebene 60 kg

80 kg

\* Tragarme stufenlos verstellbar

Radsatz: Ø 160 x 40 mm, Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos

4 Lenkrollen (davon 2 Stück mit Bremse EasySTOP und 1 mit Richtungsarretierung)

Rillenkugellager EasySTOP einseitig

Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

**EAN-Nummer:** 4035694078574 Zolltarifnummer: 87169090

Europäische Gemeinschaft Ursprungsland:



