

# Fiche technique

sw-2500

Chariot pour matériel avec 4 montants



12  
ans de  
garantie

**Dimensions externes:**

Largeur: 2500 mm  
Profondeur: 760 mm  
Hauteur: 1030 mm  
Poids: 115 kg

**Dimensions internes:**

Largeur: 2500 mm  
Profondeur: 615 mm

Construction: acier, soudé, fixe  
Couleur: RAL 5010 bleu gentiane / enduit de poudre  
Cap. de charge: 2000 kg

- \* hauteur de chargement: 420 mm
- \* cadre de base soudé à partir d'un tube rectangulaire
- \* support de support en profilé en U  
largeur libre entre les supports: 1.500 mm
- \* avec 4 montants en tube d'acier emboîtables  
remplissez hauteur: 610 mm
- \* profondeur légère entre de montants: 615 mm
- \* milieu libre pour le chargement à l'aide d'une grue ou d'un chariot élévateur

**Roues:**

- \* roues du milieu avec bandage en caoutchouc élastique plein avec jante en aluminium et roulement à billes de précision, noir, Ø 360 x 60 mm,
- \* une roulette pivotante à chaque extrémité avec frein Ø 200 x 50 mm, roues avec bandage en caoutchouc élastique plein avec jante en aluminium et roulement à billes de précision, noir

---

**Jeu de roues:** Ø 200 x 50 mm, Caoutchouc élastique, noir  
roulement à billes  
Plus de sécurité grâce au protège-pieds VARIOfit®

---

Numéro EAN: 4035694004825  
Numéro tarifaire: 87168000  
Pays d'origine: Communauté européenne

[www.VARIOfit.eu](http://www.VARIOfit.eu)



# Fiche technique

sw-2500/AG

Chariot pour matériel avec 4 montants, RAL 7016



**Dimensions externes:**

Largeur: 2500 mm  
Profondeur: 760 mm  
Hauteur: 1030 mm  
Poids: 115 kg

**Dimensions internes:**

Largeur: 2500 mm  
Profondeur: 615 mm

Construction: acier, soudé, fixe  
Couleur: RAL 7016 gris anthracite / enduit de poudre  
Cap. de charge: 2000 kg

- \* hauteur de chargement: 420 mm
- \* cadre de base soudé à partir d'un tube rectangulaire
- \* support de support en profilé en U  
largeur libre entre les supports: 1.500 mm
- \* avec 4 montants en tube d'acier emboîtables  
remplissez hauteur: 610 mm
- \* profondeur légère entre de montants: 615 mm
- \* milieu libre pour le chargement à l'aide d'une grue ou d'un chariot élévateur

**Roues:**

- \* roues du milieu avec bandage en caoutchouc élastique plein avec jante en aluminium et roulement à billes de précision, noir, Ø 360 x 60 mm,
- \* une roulette pivotante à chaque extrémité avec frein Ø 200 x 50 mm, roues avec bandage en caoutchouc élastique plein avec jante en aluminium et roulement à billes de précision, noir

---

Numéro EAN: ~~4035604061610~~ grâce au protège-pieds VARIOfit®

Numéro tarifaire: 87169090

Pays d'origine: Communauté européenne

