

Fiche technique

VARIOfit®
La forme parfaite
du transport

sw-310.006/AG

Rayonnage cantilever mobile simple face, RAL 7016



Dimensions externes:

Largeur: 840 - 3200 mm
Profondeur: 800 mm
Hauteur: 1800 mm
Poids: 76,5 kg

Dimensions internes:

Largeur: 840 - 3200 mm
Profondeur: 595 mm

Construction: acier, vissé, extensible
Couleur: RAL 7016 gris anthracite / enduit de poudre
Cap. de charge: 400 kg

- * construction mécano-soudé en tube d'acier
- * largeur réglable en continu
- * 3 poteaux avec 4 bras
- * 12 bras, simple face, longueur du bras: 595 mm
- CNC par niveau 60 kg
- * bras réglable en continu

Jeu de roues: Ø 160 x 40 mm, Caoutchouc thermoplastique, gris, anti-trace

4 roues pivotantes (dont 2 roues avec frein EasySTOP et 1 avec blocage)

roulement à billes

EasySTOP d'un côté

Plus de sécurité grâce au protège-pieds VARIOfit®

Numéro EAN: 4035694078567

Numéro tarifaire: 87169090

Pays d'origine: Communauté européenne

www.VARIOfit.eu

