Gefährdungsanalyse

VARIO To Transports Die perfekte Form des Transports

sw-400.800 Beistellwagen



Beistellwagen

Aussenmaße: 815 x 455 x 1.185 mm (B/T/H)

Ladefläche: 610 x 410 mm (B/T) Ladehöhen: 220 / 670 / 1.165 mm

Lichte Höhe zwischen den Etagen: 425 / 470 mm

Schiebegriffhöhe: 1.035 mm

Ausführung:

- * aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
- * Schiebegriff senkrecht
- * starr, nicht neigbar
- * Traglast obere und mittlere Etage: 50 kg Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

Radsatz

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 200 kg

EAN-Nr.: 4035694001060 Eigengewicht:21 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:
leichte dynamische Arbeit:
statische Haltearbeit:
nein
nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen --Scheren --Scheuern/schürfen ---

Stoßen: A1 gering
Kippen: B2 gering

Maßnahme: Bed. Anleitung Maßnahme: Bed. Anleitung

<u>Legende:</u>

Risikogruppe:

och mittel gering

Ausmaß:

Keine Folgen

A = Gering (kaum möglich)

Eintrittswahrs

B = Mittel (durchaus möglich)

2 Bagatellfolgen

<u>cheinlichkeit:</u>

C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)

4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl

5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694001060 Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

