

Gefährdungsanalyse

sw-400.805

Beistellwagen mit 3 Kunststoffkisten, neigbar



Beistellwagen mit 3 Kunststoffkisten, neigbar

Außenmaße: 815 x 455 x 1.385 mm B/T/H)

Ladefläche: 610 x 410 mm (B/T)

Ladehöhe: 220 / 670 / 1.165 mm

Lichte Höhe zwischen den Etagen: 230 / 275 mm

Schiebegriffhöhe: 1.035 mm

Ausführung:

* aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt

* Schiebegriff senkrecht

* obere und mittlere Ladefläche zu beiden

Seiten um 15° und 30° neigbar,

feststellbar mittels Federriegelarretierung

* inkl. 3 Kunststoffkisten

(Innenmaße: 565 x 370 x 215 mm B/T/H)

* Traglast obere und mittlere Etage: 50 kg

Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit

Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm, 2 Lenkrollen mit

Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 200 kg

EAN-Nr.: 4035694001107

Eigengewicht: 28,5 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:	nein
leichte dynamische Arbeit:	nein
statische Haltearbeit:	nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	B2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	B2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694001107
Zolltarifnummer: 87168000
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

