Gefährdungsanalyse

sw-500.209
Etagenwagen niedrig

Etagenwagen niedrig
Außenmaße: 910 x 500 x 990 mm (B/T/H)
Ladefläche: 815 x 455 mm (B/T)
Ladehöhe: 270 / 530 / 805 mm
Lichte Höhe zwischen den Etagen: 200 / 215 mm
Ausführung:
* aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
* Schraubkonstruktion
* 2 Stirnwände
* 1 festes und 2 variable Tabletts
* Tabletthöhe: 60 mm = 45 mm Rand
* Tabletts aus MDF-Platte, Oberfläche
Buchendekor
Traglast je Tablett: 80 kg
Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
Radsatz:
Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz
Traglast: 250 kg
EAN-Nr.: 4035694000735
Eigengewicht:45 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:	nein
leichte dynamische Arbeit:	nein
statische Haltearbeit:	nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe: hoch | mittel | gering

Eintrittswahrscheinlichkeit:
A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:
1 Keine Folgen
2 Bagatellfolgen
3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl
5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer:	4035694000735
Zolltarifnummer:	87168000
Ursprungsland:	Europäische Gemeinschaft
Hersteller:	Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld
Kontakt:	E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0