

Gefährdungsanalyse

sw-540.218

Etagenwagen mit 4 Drahtgitterböden verzinkt



Etagenwagen mit 4 Drahtgitterböden verzinkt

Außenmaße: 1.510 x 550 x 1.815 mm (B/T/H)

Ladefläche Boden: 1.355 x 550 mm (B/T)

Ladefläche Etagenböden: 1.320 x 535 mm (B/T)

Ladehöhe: 255 mm

Schiebegriffhöhe: 1.015 mm

Höhe Verbindungsrohr: 1.770 mm

Ausführung:

* mit Rohrschiebegriff

* 2 Stirnwände mit Raster 120 mm

* inkl. verzinktem Verbindungsrohr zwischen den Stirnwänden zur Stabilisierung des Wagens

* 1 fester Boden, 3 variable Etagenböden variabel einsetzbar im Raster von 120 mm

* Etagenböden waagrecht oder schräg einhängbar

Neigung bei schräger Eihängung: 15 Grad

* Boden und Etagenböden mit Drahtgitter, Masche 50 x 50 x 4 mm

Traglast je Etagenboden: 50 kg

Galvanisch verzinkte Ausführung

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 250 kg

EAN-Nr.: 4035694010307

Eigengewicht: 71 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:	nein
leichte dynamische Arbeit:	nein
statische Haltearbeit:	nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	B1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	B2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694010307
Zolltarifnummer: 87168000
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

