

Gefährdungsanalyse

sw-540.223

Etagenwagen mit 2 Drahtgitterböden



Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit: nein
leichte dynamische Arbeit: nein
statische Haltearbeit: nein

Etagenwagen mit 2 Drahtgitterböden

Außenmaße: 1.510 x 550 x 1.235 mm (B/T/H)

Ladefläche Boden: 1.355 x 550 mm (B/T)

Ladefläche Etagenboden: 1.320 x 535 mm (B/T)

Ladehöhe: 255 mm

Schiebegriffshöhe: 1.015 mm

Höhe Verbindungsrohr: 1.190 mm

Ausführung:

* mit Rohrschiebegriff

* 2 Stirnwände mit Raster 120 mm

* inkl. verzinktem Verbindungsrohr zwischen den Stirnwänden zur Stabilisierung des Wagens

* 1 fester Boden, 1 variabler Etagenboden variabel einsetzbar im Raster von 120 mm

* Etagenboden waagerecht oder schräg einhängbar

Neigung bei schräger Einhängung: 15 Grad

* Boden und Etagenboden mit Drahtgitter, Masche 50 x 50 x 4 mm

Traglast je Etagenboden: 50 kg

Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 250 kg

EAN-Nr.: 4035694010321

Eigengewicht: 47 kg

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen
Scheren

B1 gering

Maßnahme: Bed. Anleitung

Scheuern/schürfen

Stoßen:

A1 gering

Maßnahme: Bed. Anleitung

Kippen:

B2 gering

Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:



1 Keine Folgen

Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)

2 Bagatelfolgen

B = Mittel (durchaus möglich)

3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)

C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)

5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694010321

Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

