

Gefährdungsanalyse

sw-600.603/AG

Werkstattwagen mit 3 Ladeflächen, RAL 7016



Werkstattwagen mit 3 Ladeflächen, RAL 7016
Außenmaße: 1.125 x 625 x 1.010 mm (B/T/H)
Ladefläche Grundboden: 495 x 605 mm (B/T)
Ladefläche mittlerer Etagenboden: 490 x 590 mm (B/T)
Ladefläche oberster Etagenboden: 985 x 590 mm (B/T)
Ladehöhe: 215 / 525 / 835 mm
Lichte Höhe zwischen den Etagen: 280 mm
Schiebegriffhöhe: 1.010 mm

Ausführung:

- * aus Stahlrohr geschweißt
- * Schiebegriff nach oben gerichtet
- * 1 Stahlschrank mit verschließbarer Flügeltür, Innenabmessungen: 470 x 575 x 575 mm (B/T/H), inkl. 1 festen und 2 verstellbaren Böden

Traglast je Schrankboden: 30 kg

- * Boden und Etagenböden eingelegt in

Winkelstahlrahmen mit 15 mm hohem Rand

- * Boden und Etagenböden aus MDF-Platte,

Oberfläche dunkelgrau beschichtet

Traglast obere und mittlere Etage: 80 kg

Farbe:

Korpus: RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet,
Front: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP u

Eigengewicht: 62,5 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:	nein
leichte dynamische Arbeit:	nein
statische Haltearbeit:	nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694055780
Zolltarifnummer: 87168000
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

