

Gefährdungsanalyse

sw-600.606

Werkstattwagen mit 1 Ladefläche



Werkstattwagen mit 1 Ladefläche

Außenmaße: 1.125 x 625 x 1.010 mm (B/T/H)

Ladefläche: 985 x 590 mm (B/T)

Ladehöhe: 835 mm

Schiebegriffhöhe: 1.010 mm

Ausführung:

* aus Stahlrohr geschweißt

* Schiebegriff nach oben gerichtet

* 1 Stahlschrank mit verschließbarer Flügeltür,
Innenabmessungen: 470 x 575 x 575 mm
(B/T/H), inkl. 1 festen und 2 verstellbaren
Böden

Traglast je Schrankboden: 30 kg

* 1 Schubladenschrank mit 4 rollengelagerten
Schubladen, Innenabmessungen:

- 390 x 535 x 95 mm (3 Stück)

- 390 x 535 x 155 mm (1 Stück)

verschließbar mittels Zentralschließung über
Einzelauszugssperre

Traglast je Schublade: 25 kg

* 2 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln
(gleichschließend)

* Ladefläche eingelegt in Winkelstahlrahmen
mit 15 mm hohem Rand

* Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche
Buchendekor

Traglast Etage: 80 kg

Farbe:

Korpus: RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet,

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:	nein
leichte dynamische Arbeit:	nein
statische Haltearbeit:	nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694001220
Zolltarifnummer: 87168000
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

