Gefährdungsanalyse



sw-600.607/AG Werkstattwagen mit 2 Ladeflächen, RAL 7016



Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:
leichte dynamische Arbeit:
statische Haltearbeit:
nein
nein

Werkstattwagen mit 2 Ladeflächen, RAL 7016 Außenmaße: 1.190 x 600 x 930 mm (B/T/H) Ladefläche Grundboden: 490 x 600 mm (B/T) Ladefläche Etagenboden: 1.060 x 600 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 / 930 mm

Lichte Höhe zwischen den Etagen: 600 mm

Schiebegriffhöhe: 915 mm

Ausführung:

- * aus Stahlrohr geschweißt
- * Schiebegriff waagerecht

* 1 Stahlschrank mit verschließbarer Flügeltür, Innenabmessungen: 470 x 575 x 575 mm (B/T/H), inkl. 1 festen und 2 verstellbaren Böden

Traglast je Schrankboden: 30 kg

* Boden und Etagenboden aus MDF-Platte,

Oberfläche dunkelgrau Traglast obere Etage: 200 kg

Farbe:

Korpus: RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet, Front: RAL 7016 anthrazit grau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 500 kg

EAN-Nr.: 4035694082069

Eigengewicht:64 kg

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen

Scheuern/schürfen

Scheren

Stoßen: Kippen: A2 gering

gering

gering

Maßnahme: Bed. Anleitung

Maßnahme: Bed. Anleitung

Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:

cheinlichkeit:

noch mittel

gering

<u>Eintrittswahrs</u>

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)

C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

Keine Folgen

2 Bagatellfolgen

3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)

Schwere Folgen (Dauerschäden mögl

5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694082069 Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

