Datenblatt



sw-600.617

Kommissionierwagen mit 4 Ladeflächen, hoch





<u>Außenmaße:</u>	,	Innenmaße:			
Breite:	1695 mm	Breite:	990 mm	Konstruktion:	Stahl, fest verschweißt
Tiefe:	625 mm	Tiefe:	610 mm	Farbe:	RAL 5010 Enzianblau / pulverbeschichtet
Höhe:	1900 mm			Traglast:	250 kg
Gewicht:	77 ka				

- * Ladefläche Etagenboden: 985 x 590 mm (B/T)
- * Ladehöhe: 225 / 695 / 1.170 / 1.645 mm
- * Lichte Höhe zwischen den Etagen: 440 / 445 / 445 mm
- * an einer Stirnseite 4 Trittstufen aus Holz, die sich im unbelasteten Zustand selbsttätig über eine Gasdruckfeder anheben
- * im belasteten Zustand senken sich die Trittstufen auf den Boden ab
- * Trittstufen in Ruhestellung anklappbar
- * Podesthöhe: 980 mm
- * Stufenabstand: 230 mm
- * Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen
- * Boden und Etagenböden eingelegt in Winkelstahlrahmen mit 15 mm hohem Rand
- * Boden und Etagenböden aus MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor
- * Traglast obere und mittlere Etagen: 80 kg

Radsatz: Ø 160 x 40 mm, Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos

2 Brems- und 2 Bockrollen

Rillenkugellager

Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

EAN-Nummer: 4035694004047 Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft





Datenblatt



sw-600.617/AG Kommissionierwagen mit 4 Ladeflächen, hoch, RAL 7016



Außenmaße:		Innenmaße:			
Breite:	1695 mm	Breite:	990 mm	Konstruktion:	Stahl, fest verschweißt
Tiefe:	625 mm	Tiefe:	610 mm	Farbe:	RAL 7016 Anthrazitgrau / pulverbeschichtet
Höhe:	1900 mm			Traglast:	250 kg
Gewicht:	77 kg				

- * Ladefläche Etagenboden: 985 x 590 mm (B/T)
- * Ladehöhe: 225 / 695 / 1.170 / 1.645 mm
- * Lichte Höhe zwischen den Etagen: 440 / 445 / 445 mm
- * an einer Stirnseite 4 Trittstufen aus Holz, die sich im unbelasteten Zustand selbsttätig über eine Gasdruckfeder anheben
- * im belasteten Zustand senken sich die Trittstufen auf den Boden ab
- * Trittstufen in Ruhestellung anklappbar
- * Podesthöhe: 980 mm
- * Stufenabstand: 230 mm
- * Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen
- * Boden und Etagenböden eingelegt in Winkelstahlrahmen mit 15 mm hohem Rand
- * Boden und Etagenböden aus MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor
- * Traglast obere und mittlere Etagen: 80 kg

Radsatz: Ø 160 x 40 mm, Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos

2 Brems- und 2 Bockrollen

Rillenkugellager

Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

EAN-Nummer: 4035694076907 Zolltarifnummer: 87169090

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft



