

# Gefährdungsanalyse

sw-600.619/AG

Werkstattwagen mit 1 Ladefläche, RAL 7016



Werkstattwagen mit 1 Ladefläche, RAL 7016

Außenmaße: 1.190 x 600 x 930 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.060 x 600 mm (B/T)

Ladehöhe: 930 mm

Schiebegriffhöhe: 915 mm

Ausführung:

\* aus Stahlrohr geschweißt

\* Schiebegriff waagrecht

\* 2 Schubladenschränke mit je 4

rollengelagerten Schubladen,

Innenabmessungen:

- 390 x 535 x 95 mm (6 Stück)

- 390 x 535 x 155 mm (2 Stück)

verschießbar mittels Zentralschließung über

Einzelauszugssperre

Traglast je Schublade: 25 kg

\* 2 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln  
(gleichschließend)

\* Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche  
dunkelgrau

Traglast obere Etage: 200 kg

Farbe:

Korpus: RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet,

Front: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit

Präzisions-Rillenkugellager,

grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und

Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

## Physische Gefährdung:

|                            |      |
|----------------------------|------|
| schwere dynamische Arbeit: | nein |
| leichte dynamische Arbeit: | nein |
| statische Haltearbeit:     | nein |

## Mechanische Gefährdung:

|                   |           |                          |
|-------------------|-----------|--------------------------|
| Quetschen/Klemmen | A2 gering | Maßnahme: Bed. Anleitung |
| Scheren           | ---       |                          |
| Scheuern/schürfen | ---       |                          |
| Stoßen:           | A1 gering | Maßnahme: Bed. Anleitung |
| Kippen:           | A2 gering | Maßnahme: Bed. Anleitung |

## Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)  
B = Mittel (durchaus möglich)  
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694082113  
Zolltarifnummer: 87168000  
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft  
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld  
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

