

Gefährdungsanalyse

sw-600.619

Werkstattwagen mit 1 Ladefläche



Werkstattwagen mit 1 Ladefläche

Außenmaße: 1.190 x 600 x 930 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.060 x 600 mm (B/T)

Ladehöhe: 930 mm

Schiebegriffhöhe: 915 mm

Ausführung:

* aus Stahlrohr geschweißt

* Schiebegriff waagrecht

* 2 Schubladenschränke mit je 4

rollengelagerten Schubladen,

Innenabmessungen:

- 390 x 535 x 95 mm (6 Stück)

- 390 x 535 x 155 mm (2 Stück)

verschießbar mittels Zentralschließung über

Einzelauszugssperre

Traglast je Schublade: 25 kg

* 2 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln
(gleichschließend)

* Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche

Buchendekor

Traglast obere Etage: 200 kg

Farbe:

Korpus: RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet,

Front: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit

Präzisions-Rillenkugellager,

grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und

Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:	nein
leichte dynamische Arbeit:	nein
statische Haltearbeit:	nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694007192
Zolltarifnummer: 87168000
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

