Gefährdungsanalyse

VARIO STE Die perfekte Form des Transports

sw-600.800/AG Magazinwagen, RAL 7016



Magazinwagen, RAL 7016

Außenmaße: 1.265 x 600 x 970 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.040 x 600 mm (B/T)

Ladehöhe: 220 mm

Höhe Querrohr im Schiebebügel: 345 mm

(von Oberkante Ladefläche)

Ausführung:

- * Stahlschweißkonstruktion
- * fest verschweißt
- * Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche dunkelgrau

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 200 kg

EAN-Nr.: 4035694081666

Eigengewicht:22 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:
leichte dynamische Arbeit:
statische Haltearbeit:
nein
nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen --Scheren --Scheuern/schürfen ---

Stoßen: A1 gering Kippen: A2 gering

Maßnahme: Bed. Anleitung Maßnahme: Bed. Anleitung

<u>Legende:</u>

Risikogruppe:

hoch mittel

gering

A = Gering (kaum möglich)

<u>Eintrittswahrs</u> <u>cheinlichkeit:</u> B = Mittel (durchaus möglich)

C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

Keine Folgen

2 Bagatellfolgen

3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)

4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl

5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694081666 Zolltarifnummer: 87169090

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

