Gefährdungsanalyse



sw-640.212/AG Etagenwagen mit 4 Drahtgitterböden, RAL 7016



Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:
leichte dynamische Arbeit:
statische Haltearbeit:
nein
nein

Etagenwagen mit 4 Drahtgitterböden, RAL 7016 Außenmaße: 1.805 x 650 x 1.855 mm (B/T/H) Ladefläche Boden: 1.650 x 650 mm (B/T) Ladefläche Etagenböden: 1.615 x 635 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 mm

Schiebegriffhöhe: 1.055 mm Höhe Verbindungsrohr: 1.810 mm

Ausführung:

- * mit Rohrschiebegriff
- * 2 Stirnwände mit Raster 120 mm
- * inkl. verzinktem Verbindungsrohr zwischen den Stirnwänden zur Stabilisierung des Wagens
- * 1 fester Boden, 3 variable Etagenböden variabel einsetzbar im Raster von 120 mm
- * Etagenböden waagerecht oder schräg einhängbar

Neigung bei schräger Einhängung: 15 Grad * Boden und Etagenböden mit Drahtgitter,

Masche 50 x 50 x 4 mm Traglast je Etagenboden: 50 kg

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisionsrillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 400 kg

EAN-Nr: 4035694055728 Eigengewicht:79 kg

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen

Scheren

Scheuern/schürfen -

Stoßen:

Kippen:

A1 gering
B2 gering

Maßnahme: Bed. Anleitung

Maßnahme: Bed. Anleitung Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:

noch mittel ger

31 gering

Ausmaß:

Keine Folgen

<u>Eintrittswahrs</u> cheinlichkeit: A = Gering (kaum möglich)

B = Mittel (durchaus möglich) C = Hoch (sehr wahrscheinlich) 2 Bagatellfolgen

3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)

Schwere Folgen (Dauerschäden mög

5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694055728 Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

