Gefährdungsanalyse



sw-700.411/AG Etagenwagen fest verschweißt, RAL 7016



Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:
leichte dynamische Arbeit:
statische Haltearbeit:
nein
nein

Etagenwagen fest verschweißt, RAL 7016 Außenmaße: 1.115 x 810 x 1.810 mm (B/T/H)

Ladefläche (Grundboden): 1.045 x 685 mm (B/T) Ladefläche (Etagenboden): 1.030 x 660 mm (B/T) Ladehöhe: 295 mm

Schiebegriffhöhe: 1.040 mm

Ausführung:

- * mit Schiebe-/Ziehbügel mit weichem schwarzen Kunststoffüberzug
- * Stirnwände, Längswand, Dach und Türen aus Drahtgitter, Masche 50 x 50 x 4 mm
- * 1 fester Boden und 4 variable Etagenböden, variabel einsetzbar im Raster von 50 mm Traglast je Etagenboden: 80 kg
- * abschließbare Doppelflügeltür mit Basquille-Verschluss mit Zylinderschloss
- * Türen um 270° klappbar
- * Boden und Etagenböden aus MDF-Platte,
 Oberfläche dunkelgrau

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Radsatz

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 500 kg

EAN-Nr.: 4035694077157 Eigengewicht:117,5 kg

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen

Scheren

Scheuern/schürfen ---

Stoßen: Kippen: B2 gering

gering

2 gering

Maßnahme: Bed. Anleitung

Maßnahme: Bed. Anleitung Maßnahme: Bed. Anleitung

<u>Legende:</u>

Risikogruppe:

och mittel ge

gering

A = Gering (kaum möglich)

<u>Eintrittswahrs</u> <u>cheinlichkeit:</u> B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

Keine Folgen

2 Bagatellfolgen

3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)

Schwere Folgen (Dauerschäden mögl

5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694077157 Zolltarifnummer: 87169090

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

