

Fiche technique

sw-800.141

Chariot ESD à dossier tubulaire



12
ans de
garantie

Dimensions externes:

| | | | |
|----------------------|---------|-----------------|---|
| Largeur: | 1325 mm | Construction: | acier, soudé en permanence |
| Profondeur: | 800 mm | Couleur: | RAL 7024 gris graphite / ESD revêtu de poudre |
| Hauteur: | 1015 mm | Poids: | 37 kg |
| Haut. de la poignée: | 1015 mm | Cap. de charge: | 500 kg |

Surface utile (L/P):

| | | | |
|-----------------------|---|--|--|
| Matériel: | panneau de particules laminé / revêtement ESD / RAL 7035 gris clair | | |
| Plancher: | 1230 mm x 800 mm | | |
| Haut. de surf. utile: | 295 mm | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Jeu de roues:</u> | Ø 200 x 40 mm, conduisant charge électroélectrique, caoutchouc thermoplastique 2 roues pivotantes et 2 roues fixes roulement à billes EasySTOP d'un côté Plus de sécurité grâce au protège-pieds VARIOfit [®] |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Numéro EAN: | 4035694038158 |
| Numéro tarifaire: | 87168000 |
| Pays d'origine: | Communauté européenne |

