Gefährdungsanalyse



sw-800.405

Drahtkastenwagen mit Deckel fest verschweißt



Physische Gefährdung:

nein schwere dynamische Arbeit: nein leichte dynamische Arbeit: nein statische Haltearbeit:

Drahtkastenwagen mit Deckel fest verschweißt Außenmaße: 1.330 x 830 x 1.150 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.175 x 780 mm (B/T)

Ladehöhe: 300 mm Nutzhöhe: 800 mm Schiebegriffhöhe: 980 mm

Ausführung:

* mit Rohrschiebegriff

* 1 Längsseite halb abklappbar Höhe feststehendes Element: 430 mm (von Oberkante Ladefläche)

* Deckel zweifach klappbar

* Stirn-, Längswände und Deckel aus Drahtgitter Maschenweite 50 x 50 x 4 mm, eingeschweißt

* mit Ringösen für Vorhängeschloss Ø 10 mm

* Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor

Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 500 kg

EAN-Nr.: 4035694000605 Eigengewicht:77,5 kg

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen

Scheren

33 gering

Maßnahme: Bed. Anleitung

Scheuern/schürfen

Stoßen: gering gering Kippen:

Maßnahme: Bed. Anleitung Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:

mittel

Eintrittswahrs cheinlichkeit:

Zolltarifnummer:

A = Gering (kaum möglich) B = Mittel (durchaus möglich)

C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

Keine Folgen

Bagatellfolgen

3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)

Schwere Folgen (Dauerschäden mögl

Tödliche Folgen

4035694000605 **EAN-Nummer:**

87168000 Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0 Kontakt:

