## Gefährdungsanalyse



## sw-800.413/AG Etagenwagen fest verschweißt, RAL 7016



Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:
leichte dynamische Arbeit:
statische Haltearbeit:
nein
nein

Etagenwagen fest verschweißt, RAL 7016 Außenmaße:  $1.315 \times 910 \times 1.810$  mm (B/T/H)

Ladefläche (Grundboden): 1.245 x 785 mm (B/T) Ladefläche (Etagenboden): 1.200 x 760 mm (B/T) Ladehöhe: 295 mm

Schiebegriffhöhe: 1.040 mm

Ausführung:

- \* mit Schiebe-/Ziehbügel mit weichem schwarzen Kunststoffüberzug
- \* Stirnwände, Längswand, Dach und Türen mit verzinkten Stahlblech 1 mm stark verkleidet
- \* 1 fester Boden und 4 variable Etagenböden, variabel einsetzbar im Raster von 100 mm Traglast je Etagenboden: 80 kg
- \* abschließbare Doppelflügeltür, mit Basquille-Verschluss mit Zylinderschloss
- \* Türen um 270° klappbar
- \* Boden und Etagenböden aus MDF-Platte, Oberfläche dunkelgrau

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 500 kg

EAN-Nr.: 4035694077317

## Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen

Scheren

Maßnahme: Bed. Anleitung

Scheuern/schürfen

Stoßen: Kippen: A1 gering B2 gering

32 gering

Maßnahme: Bed. Anleitung Maßnahme: Bed. Anleitung

## Legende:

Risikogruppe:

noch mittel

gering

<u>Eintrittswahrs</u> cheinlichkeit: A = Gering (kaum möglich)

B = Mittel (durchaus möglich) C = Hoch (sehr wahrscheinlich) Ausmaß:

. Keine Folgen

2 Bagatellfolgen

3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)

4 Schwere Folgen (Dauerschäden mög

5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694077317

Zolltarifnummer: 87169090

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

