Gefährdungsanalyse

VARIO TE BORNE Die perfekte Form des Transports

sw-800.460/AG Etagenwagen niedrig, RAL 7016



Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:
leichte dynamische Arbeit:
nein
nein

statische Haltearbeit:

Etagenwagen niedrig, RAL 7016

Außenmaße: 1.390 x 840 x 1.220 mm (B/T/H) Ladefläche Grundboden: 1.200 x 800 mm (B/T) Ladefläche Etagenböden: 1.190 x 770 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 mm

Stirn- und Längswandhöhe: 925 mm Schiebegriffhöhe: 1.040 mm

Ausführung:

- * aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
- * mit Rohrschiebegriff
- * inkl. 2 Stück verzinkte Verbindungsstangen
- * 2 Stirnwände, 2 Längswände vergittert, Masche 120 x 120 mm
- * Längswände einhängbar
- * 1 fester Boden, 2 variable Etagenböden variabel einsetzbar im Raster von 120 mm
- * Boden und Etagenböden aus MDF-Platte, Oberfläche dunkelgrau

Traglast je Etagenboden: 80 kg Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 500 kg

EAN-Nr.: 4035694078840

Eigengewicht:92 kg

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen

Scheren

A1 gering

Maßnahme: Bed. Anleitung

Scheuern/schürfen

Stoßen: Kippen: A1 gering A2 gering

Maßnahme: Bed. Anleitung Maßnahme: Bed. Anleitung

<u>Legende:</u>

Risikogruppe:

noch mittel

gering

Eintrittswahrs cheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)

B = Mittel (durchaus möglich) C = Hoch (sehr wahrscheinlich) Ausmaß:

Keine Folgen

2 Bagatellfolgen

3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)

4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl

Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694078840 Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

