

Gefährdungsanalyse

zu-45131/AG

Handpritschenwagen mit 4 Rohrgitterwänden, RAL 7016



Handpritschenwagen mit 4 Rohrgitterwänden, RAL 7016

Außenmaß: 1.265 x 815 x 1.340 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.140 x 740 mm (B/T)

Ladehöhe: 490 mm

Rohrgitterwandhöhe: 755 mm

Ausführung:

* mit automatischer Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend

* inkl. Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatisch gedämpfter Rückstellung in die Ruheposition

* mit 4 herausnehmbaren Rohrgitterwänden

* Ladefläche aus Sperrholz,

film-/siebbeschichtet

(Siebdruckoberfläche nach oben)

wasserfest verleimt

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Radsatz:

Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwa

Stück Vollgummiräder Ø 400 x 80 mm

Traglast: 1.000 kg

EAN-Nr.: 4035694077645

Eigengewicht: 117,5 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:	nein
leichte dynamische Arbeit:	nein
statische Haltearbeit:	nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	B2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:



A = Gering (kaum möglich)

B = Mittel (durchaus möglich)

C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Eintrittswahrscheinlichkeit:

Ausmaß:

1	Keine Folgen
2	Bagatelldfolgen
3	Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
4	Schwere Folgen (Dauerschäden mögl
5	Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694077645

Zolltarifnummer: 87169090

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

