

# Fiche technique

sg-154.008

Lève-matériaux, fourches incluses



**2**  
ans de  
garantie

## Dimensions externes:

Largeur: 575 mm  
Profondeur: 845 mm  
Hauteur: 1545 mm  
Poids: 65 kg

Construction: acier, soudé en permanence  
Couleur: RAL 5010 bleu gentiane / enduit de poudre  
Cap. de charge: 250 kg

Longueur des fourches: 450 mm

Dimension intérieure libre entre les fourches: 300 mm

\* en tube d'acier soudé

\* Plage de levage de 55 - 1.300 mm au moyen de manivelle réglable en continu

\* manivelle avec treuil autobloquant

\* Distance du centre de gravité de la charge: 250 mm du mât

\* Levier de frein à hauteur ergonomique, frein agissant sur les roues pleines en caoutchouc

\* grande barre de poussée pour un déplacement facile et manœuvre facile

\* Arceau de poussée avec revêtement souple, revêtement de la poignée en plastique

\* ainsi que 2 roues pivotantes à l'avant en polyuréthane Ø 50 mm

**Jeu de roues:** Ø 260 x 65 mm, caoutchouc solide, noir  
roulement à billes

Numéro EAN: 4035694074934

Numéro tarifaire: 87168000

Pays d'origine: Communauté européenne

[www.VARIOfit.eu](http://www.VARIOfit.eu)

