

Fiche technique

sw-2501

Chariot pour matériel avec 4 montants



12
ans de
garantie

Dimensions externes:

Largeur: 2500 mm
Profondeur: 760 mm
Hauteur: 1030 mm
Poids: 123 kg

Dimensions internes:

Largeur: 2500 mm
Profondeur: 615 mm

Construction: acier, soudé, fixe
Couleur: RAL 5010 bleu gentiane / enduit de poudre
Cap. de charge: 3000 kg

Dimensions ext.: 2.500 x 760 x 1.030 mm (L/P/H)

Surface utile: 2.500 x 615 mm (L/P)

Hauteur de chargement: 420 mm

Création:

* cadre de base soudé à partir d'un tube rectangulaire

* support de support en profilé en U

largeur libre entre les supports: 1.500 mm

* avec 4 montants en tube d'acier emboîtables, galvanisé

remplissez hauteur: 610 mm

* profondeur légère entre de montants: 615 mm

* 2 cavités, milieu libre pour le chargement à l'aide d'une grue ou d'un chariot élévateur

Revêtement: époxy bleu RAL 5010, en poudre

Roues:

roues du milieu avec bandage en polyuréthane avec jante en aluminium et roulement à billes de précision, noir, Ø

360 x 60 mm, 1 roulette pivotante à chaque extrémité avec frein Ø 200 x 50 mm, roues avec bandage en

polyuréthane avec jante en aluminium et roulement à billes de précision, noir

CNC: 2.000 kg

EAN-No.: 4035694005600

Jeu de roues:

Ø 360 x 60 mm, Polyuréthane, anti-trace

2 roues pivotantes (avec frein) et 2 roues fixes en système rhombique

roulement à billes

Plus de sécurité grâce au protège-pieds VARIOfit®

Numéro tarifaire: 87168000

Pays d'origine: Communauté européenne

www.VARIOfit.eu

