

# Gefährdungsanalyse

sw-600.235

Etagenwagen niedrig



Etagenwagen niedrig

Außenmaße: 1.185 x 620 x 1.220 mm (B/T/H)

Ladefläche Grundboden: 1.000 x 600 mm (B/T)

Ladefläche Etagenböden: 990 x 570 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 mm

Stirnwandhöhe: 925 mm

Schiebegriffhöhe: 1.040 mm

Ausführung:

\* aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt

\* mit Rohrschiebegriff

\* inkl. 2 Stück verzinkte Verbindungsstangen

\* 2 Stirnwände vergittert, Masche 120 x 120 mm

\* 1 fester Boden, 2 variable Etagenböden variabel einsetzbar im Raster von 120 mm

\* Boden und Etagenböden aus MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor

Traglast je Etagenboden: 80 kg

Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 500 kg

EAN-Nr.: 4035694009387

Eigengewicht: 63 kg

## Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:	nein
leichte dynamische Arbeit:	nein
statische Haltearbeit:	nein

## Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

## Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

1	Keine Folgen
2	Bagatellfolgen
3	Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
4	Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
5	Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694009387  
Zolltarifnummer: 87168000  
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft  
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld  
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

