

Gefährdungsanalyse

sw-700.141 ESD Schiebebügelwagen



ESD Schiebebügelwagen

Außenmaße: 1.125 x 700 x 1.015 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.030 x 700 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 mm

Höhe Querrohr im Bügel: 335 mm

(von Oberkante Ladefläche)

Ausführung:

* Ladefläche aus Dekorspanplatte, lichtgrau,
elektrisch leitfähig

Farbe: RAL 7024 graphitgrau elektrisch

leitfähig pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus elektrisch leitfähigem thermoplastischen Gummi auf
Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, Ø 200 mm, 2 Lenkr
mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 500 kg

EAN-Nr.: 4035694038141

Eigengewicht: 33,5 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit: nein
leichte dynamische Arbeit: nein
statische Haltearbeit: nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694038141
Zolltarifnummer: 87168000
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

