

# Gefährdungsanalyse

sw-800.405/AG

Drahtkastenwagen mit Deckel fest verschweißt, RAL 7016



Drahtkastenwagen mit Deckel fest verschweißt, RAL 7016

Außenmaße: 1.330 x 830 x 1.150 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.175 x 780 mm (B/T)

Ladehöhe: 300 mm

Nutzhöhe: 800 mm

Schiebegriffhöhe: 980 mm

Ausführung:

\* mit Rohrschiebegriff

\* 1 Längsseite halb abklappbar

Höhe feststehendes Element: 430 mm

(von Oberkante Ladefläche)

\* Deckel zweifach klappbar

\* Stirn-, Längswände und Deckel aus

Drahtgitter Maschenweite 50 x 50 x 4 mm,  
eingeschweißt

\* mit Ringösen für Vorhängeschloss Ø 10 mm

\* Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche  
dunkelgrau

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit

Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit  
Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 500 kg

EAN-Nr.: 4035694081789

Eigengewicht: 77,5 kg

## Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:	nein
leichte dynamische Arbeit:	nein
statische Haltearbeit:	nein

## Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	B3 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

## Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)  
B = Mittel (durchaus möglich)  
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694081789  
Zolltarifnummer: 87169090  
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft  
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld  
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

