

Gefährdungsanalyse

sw-500.304/AG

Etagenwagen hoch, RAL 7016



Etagenwagen hoch, RAL 7016

Außenmaße: 1.040 x 525 x 1.780 mm (B/T/H)

Ladefläche Grundboden: 850 x 500 mm (B/T)

Ladefläche Etagenböden: 840 x 470 mm (B/T)

Ladehöhe: 255 mm

Stirn- und Längswandhöhe: 1.525 mm

Schiebegriffhöhe: 1.000 mm

Ausführung:

* aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt

* mit Rohrschiebegriff

* inkl. 2 Stück verzinkte Verbindungsstangen

* 2 Stirnwände, 1 Längswand vergittert,
Masche 120 x 120 mm

* Längswand einhängbar

* 1 fester Boden, 3 variable Etagenböden
variabel einsetzbar im Raster von 120 mm

* Boden und Etagenböden aus MDF-Platte,
Oberfläche dunkelgrau beschichtet

Traglast je Etagenboden: 80 kg

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit
Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit
Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 400 kg

EAN-Nr.: 4035694056220

Eigengewicht: 73,5 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:	nein
leichte dynamische Arbeit:	nein
statische Haltearbeit:	nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	B2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694056220
Zolltarifnummer: 87168000
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

