

Gefährdungsanalyse

zu-45101

Handpritschenwagen mit 4 Rohrgitterwänden



Handpritschenwagen mit 4 Rohrgitterwänden
Außenmaß: 1.120 x 715 x 1.200 mm (B/T/H)
Ladefläche: 940 x 640 mm (B/T)
Ladehöhe: 350 mm
Rohrgitterwandhöhe: 755 mm
Ausführung:
* mit automatischer Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend
* inkl. Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatisch gedämpfter Rückstellung in die Ruheposition
* mit 4 herausnehmbaren Rohrgitterwänden
* Ladefläche aus Sperrholz, film-/siebbeschichtet (Siebdruckoberfläche nach oben) wasserfest verleimt
Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
Radsatz:
Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, 4 Stück Vollgummiräder Ø 260 x 65
Traglast: 700 kg
EAN-Nr.: 4035694006836
Eigengewicht: 78 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit: nein
leichte dynamische Arbeit: nein
statische Haltearbeit: nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	B2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694006836
Zolltarifnummer: 87168000
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

