

# Gefährdungsanalyse

sw-700.412/AG

Etagenwagen fest verschweißt, RAL 7016



Etagenwagen fest verschweißt, RAL 7016

Außenmaße: 1.115 x 730 x 1.810 mm (B/T/H)

Ladefläche (Grundboden):

1.045 x 685 mm (B/T)

Ladefläche (Etagenboden):

1.000 x 660 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 mm

Schiebegriffhöhe: 1.040 mm

Ausführung:

\* mit Schiebe-/Ziehbügel mit weichem schwarzen Kunststoffüberzug

\* Stirnwände, Längswand und Dach mit verzinktem Stahlblech 1 mm stark verkleidet,

\* 1 fester und 4 variable Etagenböden, variabel einsetzbar im Raster von 100 mm

Traglast je Etagenboden: 80 kg

\* Boden und Etagenböden aus MDF-Platte, Oberfläche dunkelgrau beschichtet

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 500 kg

EAN-Nr.: 4035694055421

Eigengewicht: 123 kg

## Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:	nein
leichte dynamische Arbeit:	nein
statische Haltearbeit:	nein

## Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	B2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

## Legende:

Risikogruppe:



A = Gering (kaum möglich)

B = Mittel (durchaus möglich)

C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Eintrittswahrscheinlichkeit:

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694055421  
Zolltarifnummer: 87168000  
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft  
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld  
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

