

Datenblatt

sk-710.093

Sperrgutkarre mit Stützrädern



Außenmaße:

Breite: 600 mm
Tiefe: 400-1365 mm
Höhe: 1700-920 mm
Gewicht: 43,5 kg

Konstruktion: Stahl, fest verschweißt, neigbar
Farbe: RAL 5010 Enzianblau / pulverbeschichtet
Traglast: 550 kg

- * Schaufelmaß: 600 x 150 mm (B/T)
- * inkl. 4 Stück Ösen, 60 x 20 mm
 - 2 Stück auf Höhe 600 mm, 2 Stück auf Höhe 1.600 mm
- * inkl. 2 Stück feste Spanngurte
inkl. je 2 Stück Haken pro Querstrebe zur Befestigung der Spanngurte bei Nichtgebrauch
- * inkl. abklappbaren, höhenverstellbaren Lenkrollen als Stützrollen zur Reduzierung der Durchfahrhöhe, Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm
- * mit Bremshebel auf die Polyurethanräder wirkend
- * 3-stufig verstellbar, Abmessungen im ausgezogenen Zustand:
 - Pos. 1: 1.410 x 1.370 mm - 2. 1.575 x 1.160 mm - 3. 1.685 x 920 mm (T/H)
 - Abmessungen bei aufrecht stehender Karre: 600 x 1.700 mm (T/H)
- * Griffbereich mit weichem schwarzen Kunststoffüberzug
- * Anlageflächen mit grauem Hohlkammergummiprofil belegt und Schaufel mit aufvulkanisiertem Gummi

Radsatz: Ø 250 x 50 mm, Polyurethan, spurlos
Rillenkugellager

EAN-Nummer: 4035694074910
Zolltarifnummer: 87168000
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

www.VARIOfit.eu



Datenblatt

sk-710.093/AG

Sperrgutkarre mit Stützrädern, RAL 7016



Außenmaße:

Breite: 600 mm
Tiefe: 400-1365 mm
Höhe: 1700-920 mm
Gewicht: 43,5 kg

Konstruktion: Stahl, fest verschweißt, neigbar
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau / pulverbeschichtet
Traglast: 550 kg

* Schaufelmaß: 600 x 150 mm (B/T)

* inkl. 4 Stück Ösen, 60 x 20 mm

- 2 Stück auf Höhe 600 mm, 2 Stück auf Höhe 1.600 mm

* inkl. 2 Stück feste Spanngurte

inkl. je 2 Stück Haken pro Querstrebe zur Befestigung der Spanngurte bei Nichtgebrauch

* inkl. abklappbaren, höhenverstellbaren Lenkrollen als Stützrollen zur Reduzierung der

Durchfahrhöhe, Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit

Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm

* mit Bremshebel auf die Polyurethanräder wirkend

* 3-stufig verstellbar, Abmessungen im ausgezogenen Zustand:

- Pos. 1: 1.410 x 1.370 mm - 2. 1.575 x 1.160 mm - 3. 1.685 x 920 mm (T/H)

- Abmessungen bei aufrecht stehender Karre: 600 x 1.700 mm (T/H)

* Griffbereich mit weichem schwarzen Kunststoffüberzug

* Anlageflächen mit grauem Hohlkammergummiprofil belegt und Schaufel mit aufvulkanisiertem Gummi

Radsatz: Ø 250 x 50 mm, Polyurethan, spurlos
Rillenkugellager

EAN-Nummer: 4035694076259

Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

www.VARIOfit.eu

