

Gefährdungsanalyse

zu-1181/AG

Leichter Handwagen, RAL 7016



Leichter Handwagen, RAL 7016

Außenmaß: 1.575 x 625 x 765 mm (B/T/H)

Ladefläche: 690 x 425 mm (B/T)

Ladelächenhöhe: 180 mm

Geländerhöhe: 220 mm

Ausführung:

* geschweißter Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr

* inkl. 2 Stück roter Schutzkappen am Griff

* inkl. Handdeichsel

* Ladefläche und Bordwände aus Sperrholz, film/siebbeschichtet (Siebdruckoberfläche nach oben) wasserfest verleimt

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Radsatz:

Luftbereifung auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz 310 x 55 mm

Traglast: 150 kg

EAN-Nr.: 4035694077393

Eigengewicht: 16 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit: nein
leichte dynamische Arbeit: nein
statische Haltearbeit: nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694077393
Zolltarifnummer: 87169090
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

