

# Gefährdungsanalyse

sw-800.668/AG

Etagenwagen fest verschweißt, RAL 7016



Etagenwagen fest verschweißt, RAL 7016

Außenmaße: 1.315 x 830 x 1.810 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.245 x 785 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 mm

Schiebegriffhöhe: 1.040 mm

Ausführung:

\* mit Schiebe-/Ziehbügel mit weichem schwarzen Kunststoffüberzug

\* Stirnwände, Längswand, Dach und Türen mit verzinkten Stahlblech 1 mm stark verkleidet

\* abschließbare Doppelflügeltür mit Treibriegelverschluss mit Drehgriff und Zylinderschloss

\* Türen um 270° klappbar

\* Boden aus MDF-Platte, Oberfläche dunkelgrau beschichtet

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz  
Traglast: 500 kg

EAN-Nr.: 4035694075825

Eigengewicht: 124 kg

## Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:	nein
leichte dynamische Arbeit:	nein
statische Haltearbeit:	nein

## Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	B2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	B2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

## Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)  
B = Mittel (durchaus möglich)  
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694075825  
Zolltarifnummer: 87168000  
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft  
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld  
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

