

# Gefährdungsanalyse

sw-310.006

Tragarmwagen einseitig



Tragarmwagen einseitig

Außenmaße: 840 - 3.200 x 800 mm (B/T)

Gesamthöhe: 1.800 mm

Ausführung:

\* aus Stahlrohr geschweißt

\* Breite stufenlos einstellbar

\* 3 Pfosten mit je 4 Tragarmen

\* 12 Tragarme, einseitig, Nutzlänge 595 mm,

Traglast pro Ebene 60 kg

\* Tragarme stufenlos verstellbar

Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit

Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Brems- und 2

Lenkrollen, 1 Stück davon mit Radrichtungsfeststeller, Bremsrollen mit

Fußschutz

Traglast: 400 kg

EAN-Nr.: 4035694011205

Eigengewicht: 76,5 kg

## Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit: nein  
leichte dynamische Arbeit: nein  
statische Haltearbeit: nein

## Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	B2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

## Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)  
B = Mittel (durchaus möglich)  
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694011205  
Zolltarifnummer: 87168000  
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft  
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld  
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

