

# Gefährdungsanalyse

sw-400.804/AG

Beistellwagen mit 3 Kunststoffkisten, RAL 7016



Beistellwagen mit 3 Kunststoffkisten, RAL 7016

Aussenmaße: 815 x 455 x 1.385 mm (B/T/H)

Ladefläche: 610 x 410 mm (B/T)

Ladehöhen: 220 / 670 / 1.165 mm

Lichte Höhe zwischen den Etagen: 230 / 275 mm

Schiebegriffhöhe: 1.035 mm

Ausführung:

\* aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt

\* Schiebegriff senkrecht

\* starr, nicht neigbar

\* inkl. 3 Kunststoffkisten

(Innenmaße: 565 x 370 x 215 mm B/T/H)

\* Traglast obere und mittlere Etage: 50 kg

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit

Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm, 2 Lenkrollen mit

Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen,

Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 200 kg

EAN-Nr.: 4035694055766

Eigengewicht: 26,5 kg

## Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:	nein
leichte dynamische Arbeit:	nein
statische Haltearbeit:	nein

## Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	B2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	B2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

## Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)  
B = Mittel (durchaus möglich)  
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694055766  
Zolltarifnummer: 87168000  
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft  
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld  
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

