

Gefährdungsanalyse

sw-800.411/AG

Etagenwagen fest verschweißt, RAL 7016



Etagenwagen fest verschweißt, RAL 7016

Außenmaße: 1.315 x 910 x 1.810 mm (B/T/H)

Ladefläche (Grundboden):

1.245 x 785 mm (B/T)

Ladefläche (Etagenboden):

1.230 x 760 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 mm

Schiebegriffhöhe: 1.040 mm

Ausführung:

* mit Schiebe-/Ziehbügel mit weichem schwarzen Kunststoffüberzug

* Stirnwände, Längswand, Dach und Türen aus Drahtgitter, Masche 50 x 50 x 4 mm

* 1 fester Boden und 4 variable Etagenböden, variabel einsetzbar im Raster von 50 mm

Traglast je Etagenboden: 80 kg

* abschließbare Doppelflügeltür mit

Basquille-Verschluss mit Zylinderschloss

* Türen um 270° klappbar

* Boden und Etagenböden aus MDF-Platte, Oberfläche dunkelgrau

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit

Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 500 kg

EAN-Nr.: 4035694077188

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:	nein
leichte dynamische Arbeit:	nein
statische Haltearbeit:	nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	B2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	B2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694077188
Zolltarifnummer: 87169090
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

