

Gefährdungsanalyse

sw-640.218

Etagenwagen mit 4 Drahtgitterböden, verzinkt



Etagenwagen mit 4 Drahtgitterböden, verzinkt

Außenmaße: 1.805 x 650 x 1.855 mm (B/T/H)

Ladefläche Boden: 1.650 x 650 mm (B/T)

Ladefläche Etagenböden: 1.615 x 635 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 mm

Schiebegriffhöhe: 1.055 mm

Höhe Verbindungsrohr: 1.810 mm

Ausführung:

* mit Rohrschiebegriff

* 2 Stirnwände mit Raster 120 mm

* inkl. verzinktem Verbindungsrohr zwischen den Stirnwänden zur Stabilisierung des Wagens

* 1 fester Boden, 3 variable Etagenböden variabel einsetzbar im Raster von 120 mm

* Etagenböden waagrecht oder schräg einhängbar

Neigung bei schräger Einhängung: 15 Grad

* Boden und Etagenböden mit Drahtgitter, Masche 50 x 50 x 4 mm

Traglast je Etagenboden: 50 kg

Galvanisch verzinkte Ausführung

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 400 kg

EAN-Nr.: 4035694010314

Eigengewicht: 79 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:	nein
leichte dynamische Arbeit:	nein
statische Haltearbeit:	nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	B1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	B2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694010314
Zolltarifnummer: 87168000
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

