

Gefährdungsanalyse

sw-400.844

ESD Beistellwagen mit 3 ESD Böden, neigbar



ESD Beistellwagen mit 3 ESD Böden, neigbar
Außenmaße: 815 x 455 x 1.185 mm (B/T/H)
Ladefläche: 610 x 410 mm (B/T)
Ladehöhe: 230 / 680 / 1.175 mm
Lichte Höhe zwischen den Etagen: 425 / 470 mm
Schiebegriffhöhe: 1.035 mm
Ausführung:
* aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
* Schiebegriff senkrecht
* obere und mittlere Ladefläche zu beiden
Seiten um 15° und 30° neigbar,
feststellbar mittels Federriegelarretierung
* Boden und Etagenböden eingelegt in
Winkelstahlrahmen mit 10 mm hohem Rand
* Boden und Etagenboden aus
Dekorspanplatte, lichtgrau, elektrisch leitfähig
Traglast obere und mittlere Etage: 50 kg
Farbe: RAL 7024 graphitgrau elektrisch leitfähig pulverbeschichtet
Radsatz:
Bereifung aus elektrisch leitfähigem thermoplastischen Gummi auf
Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, Ø 125 mm, 2 Lenkrc
mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz
Traglast: 200 kg
EAN-Nr.: 4035694040564
Eigengewicht: 29,5 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit: nein
leichte dynamische Arbeit: nein
statische Haltearbeit: nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	B2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694040564
Zolltarifnummer: 87168000
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

